

**Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (генераторный  
огнетушитель аэрозольный переносной, согласно п. 5 Статьи 43  
Федерального закона от 29.07.2008 № 123-ФЗ, ред. от 29.07.2017)  
модификация СПТп «ШАКАЛ-1»**



Масса устройства	<b>0.132 кг</b>
Масса состава	<b>0.040 кг</b>
Диаметр	<b>34 мм</b>
Длина	<b>245 мм</b>
Тип узла запуска	<b>ручной механический (терочный)</b>
Выход аэрозоля	<b>односторонний по оси генератора</b>
Время работы	<b>34±4 с</b>
Защищаемый объем	<b>не менее 0.8 м<sup>3</sup></b>
Защищаемая площадь	<b>до 0.5 м<sup>2</sup></b>
Интервал рабочих температур эксплуатации	<b>от -50 до +60 С</b>

**Генераторный аэрозольный огнетушитель переносной СПТп «Шакал-1»** является устройством оперативного применения и предназначен для тушения (ликвидации) небольших очагов пожаров в условно герметичных объемах до 1 м<sup>3</sup>. Генератор эффективно применяется для ликвидации горения (тушения пожара) объемным способом, а также для тушения очагов открытого и скрытого горения классов «А» (подкласс «А2»), «В», «С» и «Е» в начальной стадии по поверхности в помещениях и на открытой местности.

Наиболее эффективно данная модель огнетушитель может применяться для ликвидации открытого горения в салоне и в подкапотном пространстве автомобилей, горения авторезины, масел, разлившихся горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), для тушения загораний электрооборудования, в том числе находящегося под напряжением до 10 кВ (электрошкафы, электрощиты, электросборки, подпольные кабельные каналы, иные скрытые и

труднодоступные пространства, технологические ниши и др.), эффективно применяется для тушения синтетических и полимерных материалов (пластика, полиэтилена, пенопласта и др.), тушения одежды на человеке на начальном этапе загорания одежды.

### **Классы тушения пожаров**



Выход огнетушащего аэрозоля осуществляется с одной стороны по оси генераторного огнетушителя (со стороны, направленной на очаг пожара).

Приводится в действие ручным механическим (терочным) способом. Огнетушитель выполнен в форме узкого цилиндра для удобства ношения на поясе в специальном чехле, в карманах специального аварийно-спасательного снаряжения (разгрузочные жилеты «Волк», под сумки дозорного «Дозор»), а также для размещения в салоне автомобиля в дверных нишах, под сиденьем на специальном креплении.

Корпус огнетушителя имеет удобную пластиковую ручку с перфорацией (выступающими ребрами) для удобства переноски и удержания при применении.

ГОА СПТп «Шакал-1» имеет декоративный колпачок для защиты пускового устройства и пробку-тёрку в торце ручки, окрашенную в красный цвет.

Комплект поставки:

- 1). Генератор огнетушащего аэрозоля переносной, модификации СПТп «Шакал-1».
- 2). Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (РЭ).
- 3). Индивидуальный чехол для хранения и переноски (с вложенным РЭ).

Переносные генераторы огнетушащего аэрозоля серии СПТп «Шакал», это индивидуальные средства пожаротушения с фиксированным временем работы (не менее 30, 60 и 80 сек. соответственно модели), после запуска работы генераторов, они работают непрерывно, генерируя огнетушащий аэрозоль, создающий физико-химические условия для прекращения горения.

При соблюдении условий хранения и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации, генераторы негорючи и невзрывоопасны, биологически безвредны, при хранении не выделяют вредных веществ, сгенерированный аэрозоль экологически безвреден и не обладает озоноразрушающим эффектом, при (возможном) осаждении на поверхности удаляется влажной тряпкой, при осаждении на почву обладает эффектом удобрения, т.к. на 85% состоит из солей Са, Na, К.

Мы готовы выполнить заказ на изготовление и поставку вышеуказанных индивидуальных переносных средств пожаротушения любой модели из серии СПТп «Шакал» с индивидуальным чехлом для крепления на снаряжении или с под сумками на 3 единицы огнетушащих средств различных наименований, для их быстрого извлечения.

**Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (генераторный  
огнетушитель аэрозольный переносной, согласно п. 5 Статьи 43  
Федерального закона от 29.07.2008 № 123-ФЗ, ред. от 29.07.2017)  
модификация СПТп «ШАКАЛ-2»**



Масса устройства	<b>0.156 кг</b>
Масса состава	<b>0.060 кг</b>
Диаметр	<b>34 мм</b>
Длина	<b>245 мм</b>
Тип узла запуска	<b>ручной механический (терочный)</b>
Выход аэрозоля	<b>односторонний по оси генератора</b>
Время работы	<b>53±7 с</b>
Защищаемый объем	<b>не менее 1.2 м<sup>3</sup></b>
Защищаемая площадь	<b>до 1 м<sup>2</sup></b>
Интервал рабочих температур эксплуатации	<b>от -50 до +60 С</b>

**Генераторный аэрозольный огнетушитель переносной СПТп «Шакал-2»** является устройством оперативного применения и предназначен для тушения (ликвидации) небольших очагов пожаров в условно герметичных объемах до 1,5 м<sup>3</sup>. Генератор эффективно применяется для ликвидации горения (тушения пожара) объемным способом, а также для тушения очагов открытого и скрытого горения классов «А» (подкласс «А2»), «В», «С» и «Е» в начальной стадии по поверхности в помещениях и на открытой местности.

Наиболее эффективно данная модель огнетушитель может применяться для ликвидации открытого горения в салоне и в подкапотном пространстве автомобилей, горения авторезины, масел, разлившихся горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), для тушения загораний электрооборудования, в том числе находящегося под напряжением до 10 кВ (электрошкафы, электрощиты, электросборки, подпольные кабельные каналы, иные скрытые и

труднодоступные пространства, технологические ниши и др.), эффективно применяется для тушения синтетических и полимерных материалов (пластика, полиэтилена, пенопласта и др.), тушения одежды на человеке на начальном этапе загорания одежды.

### **Классы тушения пожаров**



Выход огнетушащего аэрозоля осуществляется с одной стороны по оси генераторного огнетушителя (со стороны, направленной на очаг пожара).

Приводится в действие ручным механическим (терочным) способом. Огнетушитель выполнен в форме узкого цилиндра для удобства ношения на поясе в специальном чехле, в карманах специального аварийно-спасательного снаряжения (разгрузочные жилеты «Волк», под сумки дозорного «Дозор»), а также для размещения в салоне автомобиля в дверных нишах, под сиденьем на специальном креплении.

Корпус огнетушителя имеет удобную пластиковую ручку с перфорацией (выступающими ребрами) для удобства переноски и удержания при применении.

ГОА СПТп «Шакал-2» имеет декоративный колпачок для защиты пускового устройства и пробку-тёрку в торце ручки, окрашенную в синий цвет.

Комплект поставки:

- 1). Генератор огнетушащего аэрозоля переносной, модификации СПТп «Шакал-2».
- 2). Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (РЭ).
- 3). Индивидуальный чехол для хранения и переноски (с вложенным РЭ).

Переносные генераторы огнетушащего аэрозоля серии СПТп «Шакал», это индивидуальные средства пожаротушения с фиксированным временем работы (не менее 30, 60 и 80 сек. соответственно модели), после запуска работы генераторов, они работают непрерывно, генерируя огнетушащий аэрозоль, создающий физико-химические условия для прекращения горения.

При соблюдении условий хранения и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации, генераторы негорючи и невзрывоопасны, биологически безвредны, при хранении не выделяют вредных веществ, сгенерированный аэрозоль экологически безвреден и не обладает озоноразрушающим эффектом, при (возможном) осаждении на поверхности удаляется влажной тряпкой, при осаждении на почву обладает эффектом удобрения, т.к. на 85% состоит из солей Са, Na, К.

Мы готовы выполнить заказ на изготовление и поставку вышеуказанных индивидуальных переносных средств пожаротушения любой модели из серии СПТп «Шакал» с индивидуальным чехлом для крепления на снаряжении или с под сумками на 3 единицы огнетушащих средств различных наименований, для их быстрого извлечения.

**Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (генераторный  
огнетушитель аэрозольный переносной, согласно п. 5 Статьи 43  
Федерального закона от 29.07.2008 № 123-ФЗ, ред. от 29.07.2017)  
модификация СПТп «ШАКАЛ-3»**



Масса устройства	<b>0.185 кг</b>
Масса состава	<b>0.085 кг</b>
Диаметр	<b>34 мм</b>
Длина	<b>245 мм</b>
Тип узла запуска	<b>ручной механический (терочный)</b>
Выход аэрозоля	<b>односторонний по оси генератора</b>
Время работы	<b>75±7 с</b>
Защищаемый объем	<b>не менее 2.1 м<sup>3</sup></b>
Защищаемая площадь	<b>до 1.5 м<sup>2</sup></b>
Интервал рабочих температур эксплуатации	<b>от -50 до +60 С</b>

**Генераторный аэрозольный огнетушитель переносной СПТп «Шакал-3»** является устройством оперативного применения и предназначен для тушения (ликвидации) небольших очагов пожаров в условно герметичных объемах до 3 м<sup>3</sup>. Генератор эффективно применяется для ликвидации горения (тушения пожара) объемным способом, а также для тушения очагов открытого и скрытого горения классов «А» (подкласс «А2»), «В», «С» и «Е» в начальной стадии по поверхности в помещениях и на открытой местности.

Наиболее эффективно данная модель огнетушитель может применяться для ликвидации открытого горения в салоне и в подкапотном пространстве автомобилей, горения авторезины, масел, разлившихся горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), для тушения загораний электрооборудования, в том числе находящегося под напряжением до 10 кВ (электрошкафы, электрощиты, электросборки, подпольные кабельные каналы, иные скрытые и труднодоступные пространства, технологические ниши и др.), эффективно

применяется для тушения синтетических и полимерных материалов (пластика, полиэтилена, пенопласта и др.), тушения одежды на человеке на начальном этапе загорания одежды.

### **Классы тушения пожаров**



Выход огнетушащего аэрозоля осуществляется с одной стороны по оси генераторного огнетушителя (со стороны, направленной на очаг пожара).

Приводится в действие ручным механическим (терочным) способом. Огнетушитель выполнен в форме узкого цилиндра для удобства ношения на поясе в специальном чехле, в карманах специального аварийно-спасательного снаряжения (разгрузочные жилеты «Волк», под сумки дозорного «Дозор»), а также для размещения в салоне автомобиля в дверных нишах, под сиденьем на специальном креплении.

Корпус огнетушителя имеет удобную пластиковую ручку с перфорацией (выступающими ребрами) для удобства переноски и удержания при применении.

ГОА СПТп «Шакал-3» имеет декоративный колпачок для защиты пускового устройства и пробку-тёрку в торце ручки, окрашенную в желтый цвет.

Комплект поставки:

- 1). Генератор огнетушащего аэрозоля переносной, модификации СПТп «Шакал-3».
- 2). Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (РЭ).
- 3). Индивидуальный чехол для хранения и переноски (с вложенным РЭ).

Переносные генераторы огнетушащего аэрозоля серии СПТп «Шакал», это индивидуальные средства пожаротушения с фиксированным временем работы (не менее 30, 60 и 80 сек. соответственно модели), после запуска работы генераторов, они работают непрерывно, генерируя огнетушащий аэрозоль, создающий физико-химические условия для прекращения горения.

При соблюдении условий хранения и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации, генераторы негорючи и невзрывоопасны, биологически безвредны, при хранении не выделяют вредных веществ, сгенерированный аэрозоль экологически безвреден и не обладает озоноразрушающим эффектом, при (возможном) осаждении на поверхности удаляется влажной тряпкой, при осаждении на почву обладает эффектом удобрения, т.к. на 85% состоит из солей Ca, Na, K.

Мы готовы выполнить заказ на изготовление и поставку вышеуказанных индивидуальных переносных средств пожаротушения любой модели из серии СПТп «Шакал» с индивидуальным чехлом для крепления на снаряжении или с под сумками на 3 единицы огнетушащих средств различных наименований, для их быстрого извлечения.