Датчик движения уличный RC 230i white

Автономные интеллектуальные датчики управления освещением
ESYLUX

Описание

Широкий ассортимент автономных интеллектуальных датчиков движения, присутствия, фотореле ESYLUX позволяют решать различные задачи автоматизации и управлению освещением: управление светильниками по 1-10В, DALI, KNX, Вкл-Выкл, управлению вспомогательными нагрузками (например вентиляцией и кондиционированием) в зависимости от присутствия человека в помещении, реализовывать комбинированное управление светильниками от датчиков, настенных выключателей с возвратной клавишей и дистанционных пультов управления, применять специальные датчики для высоких потолков на складах и многое другое.

Установка

Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа. Дополнительные аксессуары позволяют смонтировать датчики на опорную поверхность или в подвесной потолок.

Конструкция

Корпус датчиков выполнен из УФ-устойчивого поликарбоната.

Оптическая часть

Линза Френеля.

Package

Датчик в сборе.

Габаритные характеристики

A	Длина	135 мм
B	Ширина	78 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	105 мм
E	Ширина (установочная)	78 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	4911000100
2	Зона покрытия	40 м
3	Угол обзора	230
4	Монтажная высота	2,5 м
5	Время задержки	-
6	Уровень освещенности	2–2500 лм
7	Степень защиты (IP)	IP54
8	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
9	Климатическое исполнение	УХЛ2
10	Мощность светильника	0 Вт
11	Напряжение	230 В
12	Цвет корпуса	белый
13	Класс защиты от поражения током	II
14	Класс энергоэффективности	-
15	Гарантия	36 мес.