

TELEPHONES LE LAS (FRANCE Head Office)

Tel:0033 1 48766262

Fax:0033 1 48768304

E-mail: [lelas@lelas.fr](mailto:lelas@lelas.fr)

Web-site:[www.lelas.fr](http://www.lelas.fr)



### Электрические характеристики:

Питание:	24 - 60 Vdc
Потребление:	< 30mA
Ток на линии при звонке:	18mA - 35mA
Мощность громкоговорителя:	1W
Напряжение звонка:	35 – 90 Vac
Набор номера:	тоновый/ импульсный
Заземление:	регулируемое
Мощность звонка:	90 дБ на расстоянии 1 м
Тональность занятости:	300 – 500 Гц
Тональность набора номера:	270 – 540Гц
Шумоизолирующий микрофон	
Трубка:	на магните
Регулируемый звук	
Разговор : с функцией «свободные руки» (без трубки)	
Разговор: full duplex	

Отключение: автоматическое или при нажатии на кнопку вызова

Автоответ: после запрограммированного количества звонков, от 1 до 90 звонков

### Функции:

- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- до 10 номеров в памяти телефона
- Опция: Сигнальная лампа-вспышка
- Опция : дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP , GSM

### Программирование:

Контролируемый микропроцессор телефона TLX 302-308 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции)

### Общие характеристики:

Материал изготовления : нержавеющая сталь  
 Громкоговоритель/микрофон: вандалостойкий  
 Крепление: настенное  
 Вес: 1,5 кг  
 Степень пыле и влагозащиты: IP55 ( IP 66 опция)  
 Сборка: состоит из модулей  
 Модули : громкоговоритель, микрофон, камера, дисплей, тастатура, 1 кнопка, 2-4 кнопки, корпуса, лампа-вспышка  
 Рабочая температура : -10 °C / + 50°C  
 Входы кабеля: 1 вход кабеля диаметром  $\phi$  5 – 8 мм  
 Открытие: 4 болта  
 Ремонт: все детали телефона возможно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя, починку может производить только компания ЛЕЛАС или официальные партнеры

### Дополнительные функции (опции)

Телефон VOIP (SIP, H323) (питание PoE)  
 Телефон GSM  
 Карта с релейным контактом для открытия дверей или другое действие ( WK026CRG)  
 Встроенная камера  
 Закрытие телефона на ключ (чтобы открыть телефон надо не только открутить болты но и открыть ключом)

### Модели: Модели собираются из модулей

TLX 306 – корпус телефона с платой

M-микрофон

H – громкоговоритель

L- дисплей

C9 – тастатура

B – 1 кнопка

D- 2 кнопки в 1 модуле

F – лампа –вспышка

V –камера

/P – телефон VOIP и т.д.

