

Паспорт

ШКАФ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

ШТА – 2000 (28U)



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф ШТА-2000 (28U) телекоммуникационный антивандальный применяется для монтажа оборудования и учёта потребления ресурсов, для диспетчеризации инженерного оборудования, а также прочего оборудования необходимого для построения систем безопасности.

Размещается шкаф в технических чердачных или подвальных помещениях здания с ограниченным доступом, а также допускается размещение шкафа в других нежилых помещениях.

Шкаф выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 гр. С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25 гр. С.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Корпус шкафа ШТА-2000 сварной, сварен из двухмиллиметровой стали, сплошными швами. Имеет доступ для установки оборудования с трёх сторон.

Двери шкафа сделаны по сейфовой технологии и утеплены, петли внутренние, скрытые. Фиксация лицевой двери осуществляется при помощи трёхстороннего сувальдного замка с дополнительной ручкой. Также дверь, усиленная от взлома дополнительным каркасом.

Вводные кабельные отверстия расположены в нижней и верхней стенке шкафа и сделаны "под выбивание". Диаметр отверстия - 40 мм.

Для обеспечения вентиляции предусмотрены вентиляционные отверстия с дополнительной установкой вентиляторного блока с терморегулятором, что позволяет защитить установленное оборудование от перегрева.

На задней и нижней стенке выполнены отверстия для крепления шкафа к стене и полу на анкерные болты.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Шкаф предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
- Температура окружающего воздуха от + 5 оС до + 40 С.
- Относительная влажность окружающего воздуха 80 % - при +25 С.
- Монтажная высота (суммарно) – 28U.
- Монтируемое оборудование – 19".
- Защита от влаги и проникновения – IP41.

Габаритные размеры: Высота – 2000 мм, ширина – 630 мм, глубина - 450 мм, масса – 110,0 кг.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество
1	Корпус шкафа ШТА-2000 28U	1 шт.
2	Замок сейфового типа	1 шт.
3	DIN-рейка, 450 мм	1 шт.
4	Кабельный органайзер 19", 1U	2 шт.
5	Блок розеток 220В, 19", 1U	2 шт.
6	Модуль вентиляторный с терморегулятором	1 шт.
7	Выключатель автоматический, 16А	1 шт.
8	Шина "НОЛЬ"	1 шт.
9	Электророзетка 220В	2 шт.
10	Датчик положения	1 шт.
11	Комплект ключей / поворотная ручка	1 шт.

5. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

Крепления шкафа к стене и полу производить через отверстия в задней и нижней стенке. Произвести разметку на стене по существующим отверстиям на задней и нижней стенке шкафа. Закрепить шкаф на стене и на полу при помощи анкерных болтов с гайкой.

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Шкаф соответствует КД и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня выпуска. Претензии к изделию принимаются при наличии паспорта.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Подпись лиц, ответственных за приёмку: _____

М.П.

7. Габаритные размеры

Шкаф поставляется в собранном для транспортировки виде на 1 (одном) упаковочном месте (размеры упаковки могут отличаться и приведены для справки):

Место 1.	Шкаф ШТА-2000 (28U) – 1 шт.	Габариты 2000х630х450 мм. Объём 0,567 куб. м. Масса 110,0 кг.
-----------------	-----------------------------	---

